

ECK 3900 PREMIUM

BLACK LINE PER HFO1234yf o R134a

ECK-3900-PREMIUM – Apparecchiatura completamente automatica per il recupero, riciclo e ricarica del refrigerante HFO1234yf oppure R134a. Il tasso di recupero del refrigerante è particolarmente elevato e rappresenta oggi un indispensabile contributo alla tutela ambientale.

ECK-3900-PREMIUM – Velocità del servizio. L'unità di recupero, brevettata, compatta e realizzata in alluminio, risparmia connessioni, tubature e distanze, incrementando affidabilità, efficienza e velocità. Il tempo necessario per il servizio clima è sensibilmente più rapido. La velocità è costante anche nel caso di temperature esterne elevate oppure durante un utilizzo costante ed intenso. Una volta impostati i passaggi manuali o automatici della macchina, tutte le fasi si svolgono da sole. Non occorre alcun intervento da parte dell'operatore.

ECK-3900-PREMIUM – Ecologico ed economico. Tutti i componenti e materiali utilizzati sono robusti e di elevato standard qualitativo. Le tubature interne sono realizzate in rame e riducono le perdite di refrigerante al minimo tecnologicamente possibile.

ECK-3900-PREMIUM – Comfort e sicurezza. Il display LCD 5" a colori garantisce una facile ed intuitiva navigazione nel Menu. L'utilizzo di icone grafiche unite a breve descrizioni rappresentano le fasi del servizio e le possibili opzioni da selezionare. L'immissione dei dati o la selezione dell'opzione avvengono tramite una tastiera separata con tasti di funzione aggiuntivi. La navigazione nel Menu è straordinaria per la facilità d'utilizzo ed anche l'operatore di poca esperienza viene seguito in sicurezza nel servizio clima.

ECK-3900-PREMIUM - La funzione Hybrid brevettata per gestire l'impianto di veicoli ibridi o elettrici è un sistema di massima efficienza per la pulizia di connettori, tubi e collegamenti interni della stazione clima. Grazie a questo sistema particolare, la stazione è in grado di gestire l'olio dei compressori delle diverse tipologie d'impianti in modo estremamente pulito e sicuro. Anche le quantità di olio residue tra i contenitori ermetici e ricaricabili installati di serie e la valvola di iniezione dell'olio nell'apparecchio vengono eliminate.

ECK-3900-PREMIUM – Gestione pulita dell'olio per compressori di varie tipologie. Sono installati tre contenitori ermetici e riempibili. L'utente mantiene la completa libertà di scelta futura del fornitore

In linea con il più alto standard di performance ed efficienza nel design «Black Line». Lo studio di questa stazione combina abilmente i vari componenti in modo da offrire un prodotto particolarmente attraente e dotato per la gestione di R134a oppure HFO1234yf.

preferito, gode di un elevato comfort d'uso ed esclude l'assorbimento igroscopico di umidità dell'olio.

ECK-3900-PREMIUM - Il controllo perdite con azoto o azoto-idrogeno offre massima sicurezza ed è integrato come funzione standard di fabbrica. Attraverso il connettore specifico, il gas di controllo viene immesso nella macchina ad una pressione massima di 15 bar. Il software prevede nel menu il punto specifico con il quale l'operatore può svolgere il controllo dell'impianto sotto pressione. Il tempo di mantenimento ed il valore di soglia per il test di perdita sono specificati nelle impostazioni. A controllo effettuato segue la stampa del protocollo.

ECK-3900-PREMIUM – Flessibilità ed integrazione con l'identificatore gas. Nell'arco di soli 10 minuti può essere installato l'identificatore del gas, proteggendo così la macchina da refrigeranti contaminati. La sicurezza, la tutela ambientale e la protezione da costi imprevisti rappresentano aspetti sempre più importanti nella scelta e per l'acquisto di una stazione clima.

ECK-3900-PREMIUM - Il design funzionale è molto "user-friendly", risparmia spazio e facilita lo spostamento agile all'interno dell'officina. Gli interventi di manutenzione sono il più semplice possibile. I materiali utilizzati sono di elevata qualità e rendono la stazione resistente.

ECK-3900-PREMIUM – Elevato standard di automatizzazione in ogni dettaglio! La compensazione della lunghezza delle tubature si svolge in automatico. I raccordi anti sbuffo impediscono la fuoriuscita di gas nel momento di disconnessione dall'automobile e proteggono l'ambiente. I sensori di pressione si possono calibrare in automatico. Lo spurgo della bombola interna dei gas non condensabili si svolge in automatico. Lo stato d'avanzamento del servizio viene segnalato dalla luce di stato che informa visivamente l'operatore.

ECK-3900-PREMIUM – Tecnologia al servizio dell'officina. La soluzione straordinaria di Ecotechnics per l'officina di oggi e domani che attribuisce elevata importanza a velocità ed economicità. La stazione clima completamente automatica che integra tutte le soluzioni per la gestione professionale del refrigerante HFO1234yf oppure R134a.

ECK 3900 PREMIUM

BLACK LINE PER HFO1234yf o R134a

In linea con il più alto standard di performance ed efficienza nel design «Black Line». Lo studio di questa stazione combina abilmente i vari componenti in modo da offrire un prodotto particolarmente attraente e dotato per la gestione di R134a oppure HFO1234yf.

Tipo refrigerante	HFO1234yf o R134a
Voltaggio	220-240V 50/60 Hz
Pompa del vuoto	100 L/min, grado di vuoto 0,1 mbar
Compressore Ermetico	1/3 HP
Velocità recupero	300 g/min in fase liquida
Risoluzione bilancia	10 gr
Risoluzione bilancia olio	5 gr
Campo operativo	11/49°C
Filtraggio	1 filtro per umidità 112 gr
Bombola refrigerante	12 litri (HFO), 22 litri (R134a)
Tubi	3 metri
Raccordi antisbuffo	Opzione
Procedura di Servizio	automatica o manuale
Rubinetti automatici	Di serie
Funzione Hybrid / Compressori elettrici	Di serie
Controllo perdite azoto / azoto-idrogeno	Di serie
Display	A colori 5"
Porta USB	Di serie
Stampante termica	Di serie
Contenitori olio e tracciante ermetici riempibili	Di serie 2 + 1
Contenitori olio e tracciante ermetici monouso	Opzione
Contenitori olio e tracciante standard riempibili	non disponibile
Manometri	Classe1
Sensore temperatura bombola	Di serie
Riscaldatore bombola	Di serie
Spurgo Automatico	Di serie
Dimensioni / Peso	cm 55 x 60 x 110, 90 kg
Dimensioni / Peso con imballo	cm 70 x 70 x 130, 100 kg



STANDARD



NITRO



DISPLAY A COLORI 5"



ERMETICI



HYBRID



LUCE DI STATO

OPZIONI



FLUSHING KIT



SANIFLUX



IDENTIFICATORE GAS



DIAGNOSI (R134a)



ERMETICI & RIEMPIBILI