

El compañero portátil, en la carretera

Producto especial de Ecotechnics para el refrigerante R134a o HFO1234yf. ECK Land está diseñada para moverse con facilidad, y para ser transportada de manera fácil

Estación de servicio A/C totalmente automática para la recuperación, el reciclaje y la recarga con refrigerante R134a o HFO1234yf para transporte y uso en exteriores e interiores.

El diseño orientado al taller, la hace sencilla de utilizar, ahorra espacio y está protegida por una resistente carcasa metálica. Como opción, está disponible el carro soporte, que permite un fácil desplazamiento en el taller. Los materiales de alta calidad utilizados son elegidos para hacer la máquina resistente y robusta.

La estación cuenta con mangueras de servicio de 6 m, aspecto muy importante en su diseño, ya que permiten llegar a los puertos de servicio del sistema de A/C, que se encuentran a menudo en la parte superior del vehículo.

Para proteger la balanza del tanque interno, todas las estaciones de servicio de Ecotechnics A/C están equipadas con un sistema de bloqueo. En esta estación portátil, el bloqueo de protección de balanza se encuentra fácilmente accesible desde la parte delantera de la unidad.

Las pruebas de presión del sistema de A/C, se gestionan rápidamente gracias a las válvulas de servicio manuales, ayudando a evaluar el sistema de A/C de manera eficaz.

La pantalla alfanumérica guía incluso a los operadores inexpertos de forma segura a través de todo el servicio de A/C. La introducción de los datos se realiza en un teclado separado.

La base de datos contiene información específica sobre vehículos agrícolas, además de automóviles y camiones.

La descarga de los gases no condensables del tanque interno se realiza manualmente. La impresora térmica, el calentador del tanque, así como robustos componentes diseñados para este tipo de trabajos, proporcionan un carácter especial a esta estación de servicio de A/C.



Tipo refrigerante	R134a o HFO1234yf
Tensión	220-240V 50/60 Hz
Bomba de vacío	72 L/min, graduación vacío 0.1 mbar
Compresor	1/3 HP
Velocidad de recuperación	300 g/min en fase líquida
Escala balanza	10 gr
Escala balanza de aceite	5 gr
Temperatura funcionamiento	11/49 °C
Sistema de filtrado	1 filtro de humedad
Botella de refrigerante	7 l recargable
Tubos	6 metros
Grifos automáticos	No disponible
Pantalla	LCD alfanumérico mm 98 x 39
Conectividad WIFI	No disponible
Función Hybrid / compresor eléctrico	No disponible
Detección fugas con Nitrógeno / Nitrógeno + H2	No disponible
Identificador o analizador de gas	No disponible
Kit de lavado	No disponible
Luz de estado	No disponible
Calentador botella	Standard
Impresora Térmica	Standard
A/C diagnóstico	No disponible
Botes aceite y trazador hermeticos y recargables	No disponible
Contenedores aceite y trazador hermeticos	No disponible
Botes aceite y trazador standard y recargables	Standard 1
Purga de aire automático	No disponible
Dimensiones/Peso	cm 51 x 42 x 44, 40 kg
Dimensiones/Peso embalaje	cm 70 x 70 x 80, 50 kg