

# ECK 1900 PREMIUM

Fonctionnalité, design, innovation

ECOTECHNICS

SIMPLY EFFICIENT

La station de recharge ECK 1900 PREMIUM est le modèle conçu pour différents types de réfrigérants. Ses fonctions innovantes, sa simplicité et ses composants de haute qualité caractérisent cette station dans sa conception fonctionnelle. L'ECK 1900 PREMIUM est une solution flexible pour l'atelier.

## Station de charge de climatisation entièrement automatique pour la récupération, le recyclage et la charge du R134a ou du HFO1234yf

- Configuration du réfrigérant lors de l'activation avec le kit R134a ou HFO correspondant
- Ecran tactile large de 5 pouces pour une navigation facile, rapide et intuitive
- Économies d'énergie grâce à la technologie des électrovannes 12 volts
- Kit Hybrid optionnel pour le rinçage des tuyaux de service et des circuits internes. Indispensable pour le service sur les systèmes avec un compresseur électrique
- Contrôle automatique des fuites pendant la phase de vide
- Analyseur de réfrigérant en option pour la détection du % des composants du réfrigérant testé : HFO1234yf, R134a, R22, hydrocarbures HC et air.
- Gestion de l'huile avec à la fois des flacons standard rechargeables et des cartouches hermétiques
- Connexion WIFI disponible sur demande
- Base de données complète comprenant également les véhicules commerciaux et agricoles



Y1P00000000

# ECK 1900 PREMIUM

Fonctionnalité, design, innovation

ECOTECHNICS

SIMPLY EFFICIENT

La station de recharge ECK 1900 PREMIUM est le modèle conçu pour différents types de réfrigérants. Ses fonctions innovantes, sa simplicité et ses composants de haute qualité caractérisent cette station dans sa conception fonctionnelle. L'ECK 1900 PREMIUM est une solution flexible pour l'atelier.

Type de réfrigérant	HFO1234yf ou R134a
Ecran	Graphique tactile et couleur 5"
Robinets	Manuel
Imprimante thermique	Option
Flacons huile et traceur hermétiques et rechargeables	Non disponible
Cartouches huile et traceur hermétiques	De série 1
Flacons huile et traceur standard et rechargeables	De série 1
Flexibles	3 mètres
Data Base Car-Truck-Agri	De série
Configuration réfrigérant	De série
Fonction Hybrid / Compresseurs électriques	Option
Détection de fuite à l'azote / azote + H2	Non disponible
Identificateur Gaz / Analyseur de Gaz	Option, Analyseur
Connectivité WIFI	Option
Kit Lavage	Option
Contrôle fuites en vide	De série
Purge gaz non condensables	Manuel
Alimentation	220-240V 50/60 Hz
Pompe à vide	51 L/min, degré de vide 0,2 mbar
Compresseur hermétique	1/3 HP
Vitesse récupération	300 g/min en phase liquide
Résolution balance bouteille	10 gr
Résolution balance huile	-
Temp. Fonctionnement	11/49 °C
Filtration	1 filtre de humidad
Bouteille réfrigérant	12 litres rechargeable
Réchauffeur bouteille	Non disponible
Dimensions / Poids	cm 55 x 60 x 110, 80 kg
Dimensions / Poids emballage	cm 70 x 70 x 130, 90 kg

## DE SÉRIE



Y1P000000000	ECK 1900 PREMIUM
Y1NH000000000	Kit réfrigérant HFO1234yf
Y1NR000000000	Kit réfrigérant R134a
Y1NH000000001	Kit réfrigérant HFO1234yf UK
Y1NR000000001	Kit réfrigérant R134a UK

## OPTION

