

PROGRAM MAINTENANCE HIVERNALE

ECOTECHNICS

SIMPLY EFFICIENT



Vos appareils nécessitent **maintenance**. Préparez maintenant!

Prêt pour la nouvelle année?

Vos appareils nécessitent des soins et une maintenance. Préparez la nouvelle saison maintenant.

Avec l'arrivée des premiers jours ensoleillés, la saison hivernale s'en va et le service de climatisation dans votre atelier sera de nouveau plus fréquent. L'équipement soigneusement préparé garantira un service professionnel et efficace.

Afin d'éviter de perdre du temps sur la maintenance pendant que vous devez vendre et effectuer le service, il est conseillé d'effectuer la maintenance pendant la basse saison A / C pendant les mois d'hiver.

Pour toujours avoir un équipement fiable dans votre atelier, Ecotechnics recommande la liste de contrôle suivante pour une maintenance compétente:

- **Filtre:** le compteur de la station A / C vous informera de la nécessité d'installer un nouveau filtre. En général, nos filtres sont conçus pour 50 kg ou 100 kg de réfrigérant récupéré. Dans le menu de navigation, vous pouvez vérifier la quantité déjà effectuée. S'il est proche de la limite, il peut être utile d'en installer un nouveau. Une fois le nouveau filtre installé, le compteur doit être remis à zéro (entrez le code d'identification sur le filtre)
- **Huile de pompe à vide:** l'huile de pompe à vide doit être remplacée au moins une fois par an et si un nouveau filtre est installé. De plus, le niveau d'huile doit toujours être vérifié.
- **Software et base de données:** assurez-vous que la dernière version du Software et de la base de données est installée
- **Calibration:** il est nécessaire de vérifier les réglages corrects pour équilibrer la bouteille interne et les bidons d'huile
- **Vérifier le manomètre:** assurer l'affichage correct des indicateurs
- **Détection de fuite:** vérifiez les fuites de réfrigérant pendant le processus de récupération avec un détecteur de fuite électronique
- **Tuyaux de service** et connexions internes: assurez-vous qu'une phase de vide est maintenue
- **Conditions générales:** contrôle visuel de la qualité



		ECK TWIN 12	ECK FLAG	ECK NEXT PRO	ECK NEXT	ECK 4000 ECK 4000 HFO ECK 4012	ECK 3900 PREMIUM	ECK 1900 PRO ECK 1900 Premium	Cinquecento12	ECK LAND	ECK BUS
KIT016	Kit d'entretien, 1 bouteille de 500 ml d'huile pour la pompe à vide + 1 filtre FLT5005			X	X			X	X	X	
KIT017	Kit d'entretien, 1 bouteille de 500 ml d'huile pour la pompe à vide + 1 filtre FLT5512	X	X			X	X				
KIT018	Kit d'entretien, 1 bouteille de 500 ml d'huile pour la pompe à vide + 1 filtre FLT5005 + 1 filtre FLT5006										X