

SIMPLY EFFICIENT

ATF  
CATALOGO  
2024

LIMPIEZA Y CAMBIO DE ACEITE  
TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA

**ATF**  
**MOOVETECH**

ES



# LIMPIEZA DE LA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA Y CAMBIO DE ACEITE

# ATF MOOVETECH

# ÚNICO, FÁCIL, COMPLETO



## Recuperador de aceite inteligente

Este es el método más conveniente, rápido, seguro y limpio para gestionar el líquido usado. El aceite recuperado, recogido del tanque, se pesa automáticamente. La altura del lavabo de drenaje de la estación es regulable. La forma asimétrica le permite adaptarse a todas las necesidades.



## 2 filtros grandes

Proteger todos los componentes internos de la estación y evitar la necesidad de mantenimiento, mediante filtración (10 microns) de l'aceite de la caja del cambio durante la fase de limpieza. Para ambas direcciones (1 y 2) un filtro dedicado.

## Colector de alto rendimiento

El uso de válvulas montadas sobre un colector compacto de aluminio, combinado con el gran diámetro de pasaje, permite evitar pérdidas de presión con el consiguiente aumento de velocidad y de tener un flujo de aceite constante, garantizando el mejor rendimiento.

## Tanque de aceite multimarca

Alojamiento del tanque de aceite diseñada para adaptarse fácilmente a diferentes tamaños y multimarca.

## Descarga de aceite usado mediante aire comprimido

Limpio, fácil y rápido: no necesita bomba. Mediante una operación de vaciado de aceite altamente profesional, hemos eliminado la necesidad de retirar el depósito de aceite usado, haciéndolo más limpio, rápido y sencillo.

## Tercera escala para el aditivo.

Máxima precisión respecto a otros fabricantes. El uso de una báscula evita el riesgo de que la bomba aspire aire mientras inyecta el aditivo y elimina la necesidad constante de purgar la bomba.

## Conectores de alta calidad

A prueba de salpicaduras, fácil de manejar

## Software: automático e intuitivo

Software de monitoreo continuo: durante todo el proceso de cambios de aceite y reemplazo de cárter y/o filtro, el flujo de trabajo del software nunca requiere la operación del motor en momentos críticos.

La navegación es intuitiva. El usuario está perfectamente guiado. Los parámetros más adecuados son recomendados pero no obligatorios y el usuario siempre es libre de definir la configuración que prefiera para el servicio.



## ÚNICO

Nuestra estación se destaca como la mejor opción en el mercado, integrando flujos de trabajo automáticos, procedimientos guiados por software y una base de datos completa. La robustez y la alta calidad de los componentes garantizan un mínimo mantenimiento, haciendo que nuestra estación sea única en su tipo.

## FÁCIL

Con sus controles automáticos e intuitivos, sugiere los parámetros de trabajo más adecuados, cuidadosamente estudiados por expertos especialistas. Los usuarios son guiados sin problemas a través de todas las configuraciones, lo que garantiza una experiencia eficiente y sin esfuerzo.

## COMPLETO

La base de datos contiene 20.310 vehículos, más del 90% de todos los modelos producidos a partir del año 2000. Con adaptadores disponibles de inmediato, así como aquellos que se pueden comprar bajo pedido, garantizamos una cobertura completa para todas las conexiones.



LIMPIEZA Y CAMBIO DE ACEITE

## ATF MOOVETECH - CARACTERÍSTICAS

<b>Nombre - Descripción</b>	ATF MOOVETECH
<b>Certificaciones</b>	CE
<b>Pantalla</b>	Pantalla táctil 7"
<b>App smartphone</b>	Wi-Fi
<b>Actualización de software</b>	USB Key
<b>Tipo de servicio</b>	Automática
<b>Detección de la dirección del flujo</b>	Automática
<b>Contaminación</b>	Evitar totalmente
<b>Sistema SELF-PRIMING</b>	Inicializar la estación con un nuevo aceite de color y diferentes especificaciones
<b>Válvulas para cambio de aceite</b>	Automática
<b>Válvula de vaciado de aceite usado</b>	Manual
<b>Recipiente de aceite usado</b>	Contenedor fijo, 20 litros
<b>Nuevo contenedor de aceite</b>	Contenedor de plástico extraíble, 20 litros
<b>Resolución de escala de aceite nuevo y usado</b>	5 gr, célula de carga
<b>Recipientes de aditivos para limpiadores de aceite</b>	2 litros
<b>Resolución de escala - aditiva de limpiador de aceite</b>	5 gr, célula de carga
<b>Aceite limpiador de inyección aditiva</b>	Automática
<b>Recuperación del aceite del cárter</b>	Suministrado - Sistema SMART DRIP
<b>Filtración de aceite</b>	2x filtros ultrafinos
<b>Bombear</b>	Bomba de alto caudal (hasta 9 l/min)
<b>Vaciado del tanque de aceite usado</b>	Con aire comprimido, fácil vaciado
<b>Tuberías de servicio</b>	2x 3 metros
<b>Tubo para vaciar el aceite usado</b>	1,5 metros
<b>Recarga</b>	De lata o botella de 1 litro
<b>Indicador de calidad del aceite</b>	Por tubos iluminados transparentes
<b>Impresora térmica</b>	Estándar
<b>Base de datos</b>	Incluido, fotos y diagramas de la posición correcta de las conexiones
<b>Idiomas</b>	27 idiomas
<b>Conectividad WiFi</b>	Estándar
<b>Dimensiones</b>	72 x 73 x 108 cm, 80 kg
<b>Dimensiones con el embalaje</b>	76 x 70 x 137 cm, 95 kg
<b>Tensión</b>	220-240Vac , 50/60 Hz
<b>Cable del cable de alimentación</b>	Tapón de cierre de serie
<b>Rango de temperatura ambiente de trabajo</b>	5 - 55 °C / 10-95% humedad

## Focus de las funciones de la estación

### ATF MOOVETECH

#### LIMPIEZA DE LA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA

Durante el ciclo de limpieza, el ATF MOOVETECH inyecta el aditivo especial en el circuito para limpiar suavemente los depósitos y residuos de una manera químicamente controlada. Los lubricantes ATF de nuevo desarrollo son productos fuertemente aditivados para adaptarse a la variación de temperaturas o cargas alternas. A pesar de esto, la simple sustitución del aceite no impide con el tiempo la formación de depósitos dañinos.

#### SUSTITUCIÓN DEL ACEITE

La estación ATF MOOVETECH gestiona la sustitución de aceite de forma totalmente automática. Al arrancar el motor del automóvil con el ATF MOOVETECH conectado a la caja de cambios, los dos filtros ultrafinos instalados limpiarán el aceite en circulación en la entrada de la estación, eliminando así las partículas metálicas y sólidas de cualquier naturaleza.

#### CODIGO DES LOS ARTICULOS

<b>Y1ATF0000000</b>	ATF MOOVETECH
<b>KIT.ATF</b>	KIT BÁSICO DE ADAPTADORES ATF
<b>LEVELKIT-ATF</b>	KIT CONECTORES PARA NIVEL DE ACEITE
<b>DB.ATF</b>	ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS LOCAL
<b>DB.ATF-LICENSE</b>	ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS LOCAL + WEB LICENSE
<b>CNT0031</b>	BOTELLA NUEVA 20 litros
<b>FLT.ATF.1000</b>	2 x FILTROS



#### ¿Por qué es importante realizar el servicio ATF?

La producción de vehículos con transmisión automática está creciendo rápidamente y el mantenimiento de la transmisión está evolucionando. En el pasado, los fabricantes recomendaban "ningún mantenimiento" y las transmisiones automáticas se consideraban "de por vida". Hoy en día, el mantenimiento con lavados y cambios de aceite regulares es necesario para aumentar el rendimiento y la vida útil de su transmisión automática.















#### ¿Cuál es la ventaja de realizar el servicio ATF?






Se recomienda el mantenimiento de la transmisión automática para garantizar la mejor eficiencia de la caja de cambios, prevenir y evitar reparaciones, reducir el consumo de combustible del vehículo, mantener bajas las emisiones y proporcionar una experiencia de conducción satisfactoria, positiva y duradera.

#### ¿Cuál es la ventaja del servicio ATF para el taller?

El servicio ATF se vuelve imprescindible para que cualquier taller profesional pueda dar un servicio completo. Las crecientes exigencias de mantenimiento de las transmisiones automáticas también representan una importante oportunidad de negocio para el taller. Cualquier servicio ATF está relacionado con el uso de consumibles (aceite, detergente, aditivos) y genera una facturación adicional con altos ingresos. El ROI (retorno de la inversión) es rápido.

## ADAPTADORES

	<b>RAC8201</b>	A1 - 5 SPEED ZF - JAGUAR, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI & SSANGYONG
	<b>RAC8202</b>	A2 - MULTIPLE ZF - JAGUAR, MERCEDES-BENZ, SSANGYONG
	<b>RAC8203</b>	A3 - AISIN - JEEP, FIAT, ALFA ROMEO, OPEL, CITROEN
	<b>RAC8204</b>	A4 - DSG AUDI, VOLKSWAGEN, SKODA
	<b>RAC8205</b>	A5 - MULTIPLE - AUDI, VOLKSWAGEN, JEEP
	<b>RAC8206</b>	A6 - MULTIPLE - AUDI, PORSCHE, OPEL, SUBARU, MAZDA, CITROEN, RENAULT, ALFA ROMEO & LANCIA
	<b>RAC8207</b>	A7 - MULTIPLE - AUDI
	<b>RAC8208</b>	A8 - AUDI, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI
	<b>RAC8209</b>	A9 - ZF - MERCEDES-BENZ, BMW, RENAULT, SAAB, FORD, RANGE-ROVER, JAGUAR
	<b>RAC8210</b>	A10 - VOLVO
	<b>RAC8211</b>	A11 - GM
	<b>RAC8212</b>	A12 - JEEP, DODGE, OPEL, GM 4 SPEED
	<b>RAC8213</b>	A13 - JEEP 5 SPEED
	<b>RAC8214</b>	A14 - SET OF 4 UNIVERSAL RUBBER EXTENSIONS (8,10,13,15mm)
	<b>RAC8215</b>	A15 - BMW, VOLVO, AUDI, MERCEDES-BENZ, RENAULT, SAAB, FORD & JLR
	<b>RAC8216</b>	A16 - JAGUAR, FORD, MAZDA & MULTIPLE LAND ROVERS
	<b>RAC8217</b>	A17 - AUTOMATIC GEARBOX OIL CONNECTOR FOR FILLING FROM THE BOTTOM
	<b>RAC8218</b>	A18 - STEPPED RUBBER HOSE CONNECTIONS Inc HYUNDAI, KIA, TOYOTA, LEXUS, MITSUBISHI, ISUZU & LAND ROVER
<b>18 Adaptadores incluidos en el kit básico KIT.ATF</b>		

	<b>RAC8219</b>	A19 - VOLVO - THERMOSTAT BYPASS
	<b>RAC8220</b>	A20 - FIAT, JEEP, LAND-ROVER
	<b>RAC8221</b>	A21 - TOYOTA, SUZUKI, MAZDA
	<b>RAC8222</b>	A22 - AISIN - BMW, MINI, VOLVO
	<b>RAC8223</b>	A23 - POWERSHIFT - FORD, RENAULT, PEUGEOT, VOLVO

## ADAPTADORES

	<b>RAC8224</b>	A24 - ZF8HP - AUDI, BMW, JAGUAR, LAND-ROVER, ALFA ROMEO, JEEP, IVECO
	<b>RAC8225</b>	A25 - CITROEN, PEUGEOT
	<b>RAC8226</b>	A26 - CITROEN, PEUGEOT, VOLKSWAGEN, FIAT DUCATO
	<b>RAC8227</b>	A27 - DIPSTICK - FORD, JEEP, DODGE
	<b>RAC8228</b>	A28 - GM & OPEL
	<b>RAC8229</b>	A29 - AISIN & ZF - AUDI, VOLKSWAGEN, PORSCHE, LEXUS, MITSUBISHI
	<b>RAC8230</b>	A30 - MERCEDES-BENZ GLK, JEEP, MITSUBISHI, GM, SUZUKI, TOYOTA
	<b>RAC8231</b>	A31 - JEEP, FIAT, CHRYSLER, MERCEDES-BENZ, SUBARU
	<b>RAC8232</b>	A32 - 5 SPEED ZF - MERCEDES-BENZ CLK, C, AMG
	<b>RAC8233</b>	A33 - BMW, Jaguar
	<b>RAC8234</b>	A34 - GM, FIAT, FORD, JEEP, CHRYSLER VOYAGER, SAAB, MERCEDES ML
	<b>RAC8235</b>	A35 - 4 SPEED - FIAT, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT
	<b>RAC8236</b>	A36 - 4 SPEED - MITSUBISHI PAJERO & SHOGUN
	<b>RAC8237</b>	A37 - RENAULT, MITSUBISHI, NISSAN
	<b>RAC8238</b>	A38 - MERCEDES-BENZ, RENAULT - DSG
	<b>RAC8239</b>	A39 - AISIN - PEUGEOT, CITROEN
	<b>RAC8240</b>	A40 - BMW X1
	<b>RAC8241</b>	A41 - AISIN - PEUGEOT
	<b>RAC8242</b>	A42 - 6 SPEED - MAZDA
	<b>RAC8243</b>	A43 - AISIN - FIAT, CITROEN, PEUGEOT
	<b>RAC8244</b>	A44 - PEUGEOT, BMW, MINI
	<b>RAC8245</b>	A45 - AISIN - PEUGEOT, VOLVO
	<b>RAC8247</b>	A47 - FITTING EAT8 Peugeot, Citroen
	<b>RAC8248</b>	A48 - AISIN 8 SPEED - GA8F22AW BMW
	<b>RAC8249</b>	A49 - AISIN 8 SPEED - GA8F22AW Volvo

## ADAPTADORES

	<b>RAC8250</b>	A50 - BMW 8 speed (D18 mm) (ZF) - 'X' Range Vehicles
	<b>RAC8251</b>	A51 - VOLKSWAGEN, AUDI, MITSUBISHI (ZF)
	<b>RAC8252</b>	A52 - AUDI (Q7/A8), BMW (ZF / CVT)
	<b>RAC8253</b>	A53 - QUICK COUPLER 90° (2 pcs) - UNIVERSAL
	<b>RAC8254</b>	A54 - VOLVO (AISIN)
	<b>RAC8255</b>	A55 - MERCEDES, JEEP, FIAT (ZF 9 Gtronic)
	<b>RAC8256</b>	A56 - AUDI (CVT)
	<b>RAC8257</b>	A57 - AUDI A8 (ZF)
	<b>RAC8258</b>	A58 - AUDI (DSG 7-Speed)
	<b>RAC8259</b>	A59 - LAND ROVER, VOLVO (ZF)
	<b>RAC8260</b>	A60 - BMW 8 SPEED ZF8HP
	<b>RAC8261</b>	A61 - 722.6 Mercedes
	<b>RAC8262</b>	A62 - General use hoses for DTM Stardiesel connections
	<b>RAC8263</b>	A63 - General use hoses for DTM Stardiesel connections
	<b>RAC8264</b>	A64 - AUDI, OAW Type Transmissions
	<b>RAC8265</b>	A65 - BMW X1/X2, MINI, PEUGEOT 508 (AISIN)
	<b>RAC8266</b>	A66 - RENAULT
	<b>RAC8267</b>	A67 - Oil Level Dipstick for MERCEDES BENZ, CHRYSLER
	<b>RAC8268</b>	A68 - JEEP FREEMONT
	<b>RAC8269</b>	A69 - RENAULT LAGUNA III, ESPACE IV
	<b>RAC8270</b>	A70 - NISSAN JUKE (2011 - 2014)
	<b>RAC8271</b>	A71 - NISSAN JUKE (2014 - 2019)
	<b>RAC8272</b>	A72 - AUDI, PORSCHE, VOLKSWAGEN (7-Speed)
	<b>RAC8273</b>	A73 - TOYOTA COROLLA K311-K313
	<b>RAC8274</b>	A74 - VOLVO
	<b>RAC8275</b>	A75 - NISSAN RENAULT
	<b>RAC8276</b>	A76 - BMW X2, MINI, LAND ROVER (GEARBOX GA8G45W)
	<b>RAC8277</b>	A77 - MINI, SUZUKI (90 mm) - VW, CITROEN, MINI, RENAULT, LANCIA (110 mm) - PEUGEOT & CITROEN (130 mm)

## CONECTORES PARA NIVEL DE ACEITE

	<b>RAC9201</b>	ATF-101 ADATTATORE PER FORD 1/8-27 NPT
	<b>RAC9202</b>	ATF-102 ADATTATORE PER HONDA NISSAN
	<b>RAC9203</b>	ATF-103 ADATTATORE PER AUDI SKODA
	<b>RAC9204</b>	ATF-104 ADATTATORE PER AUDI PORSCHE
	<b>RAC9205</b>	ATF-105 ADATTATORE PER AUDI MINI COOPER M10X1,0
	<b>RAC9206</b>	ATF-106 ADATTATORE PER AUDI DSG M24X1,5
	<b>RAC9207</b>	ATF-107 ADATTATORE PER AUDI CVT M22X1,5
	<b>RAC9208</b>	ATF-108 ADATTATORE PER SKODA M18X1,5
	<b>RAC9209</b>	ATF-109 ADATTATORE PER MERCEDES M12X1,5
	<b>RAC9210</b>	ATF-110 ADATTATORE PER AUDI SKODA M30X1,5
	<b>RAC9211</b>	ATF-111 UNIVERSAL FLEXIBLE 300mm
	<b>RAC9212</b>	ATF-112 ADATTATORE 5/16 -24 UNF
	<b>RAC9213</b>	ATF-113 ADATTATORE PER TOYOTA LEXUS M18X1,5
	<b>RAC9214</b>	ATF-114 ADATTATORE PER NISSAN INFINITY M18X1,0
	<b>RAC9215</b>	ATF-115 ADATTATORE PER VW PASSAT
	<b>RAC9216</b>	ATF-116 ADATTATORE PER NISSAN JUKE M12X1,25
	<b>RAC9217</b>	ATF-117 ADATTATORE PER MINI COOPER MITSUBISHI M14X1,5
	<b>RAC9218</b>	ATF-118 ADATTATORE PER NISSAN M10X1,75
	<b>RAC9219</b>	ATF-119 ADATTATORE PER GM M12X1,75
	<b>RAC9220</b>	ATF-120 ADATTATORE PER BENZ 725-9G
	<b>RAC9221</b>	ATF-121 ADATTATORE PER AUDI VW DSG

De A101 a A120 incluido en LEVELKIT-ATF

Lo invitamos a visitar la presentación en línea de ATF MOOVETECH para encontrar la gama constantemente tan actualizado como los últimos adaptadores o conectores.

Visite [www.ecotechnics.com](http://www.ecotechnics.com) en la página de ATF MOOVETECH o escanee el siguiente código QR.



**Snap-on Climate Solutions S.r.l.**  
a socio unico

**Sede social**  
**Via Provinciale Carpi, 33**  
**42015 Correggio (RE)**

**Sede de operaciones**  
**Via L. Longo, 21/23**  
**50019 Sesto Fiorentino – Firenze – Italy**

**Contacto**  
**Tel. +39 055 4207372**  
**Fax +39 055 4217972**  
**Sestoflorentino.info@snapon.com**  
**www.ecotechnics.com**



**SIMPLY EFFICIENT**

La información sobre dimensiones, datos, modelos y colores no es vinculante. Snap-on Climate Solutions srl se reserva el derecho de realizar cualquier modificación que se considere necesaria. Los productos no están cubiertos por ninguna otra garantía explícita o implícita. Las imágenes mostradas pueden incluir accesorios de especificación superior.

[www.ecotechnics.com](http://www.ecotechnics.com)

