

SIMPLY EFFICIENT

ATF
CATALOGUE
2024

NETTOYAGE ET REMPLACEMENT DE L'HUILE
POUR TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES

ATF
MOOVETECH

FR



Récupération d'huile

Il s'agit de la méthode la plus confortable, rapide, sûre et propre pour manipuler le fluide utilisé. L'huile récupérée, collectée dans le réservoir, est pesée automatiquement. La hauteur du bac de récupération de la station est réglable. Sa forme asymétrique s'adapte à de nombreuses boîtes de vitesses différentes.



2 grands filtres fins

Pour protéger tous les composants internes de la station et éviter le besoin d'entretien avec une filtration préventive (10 microns) de l'huile de la boîte de vitesses pendant la phase de nettoyage. Pour les deux sens (1 et 2) un filtre dédié.



Collecteur haute performance

L'utilisation de vannes montées sur un collecteur compact en aluminium, combinée au grand diamètre des passages, permet d'éviter les chutes de pression avec augmentation de vitesse conséquente et d'avoir un débit d'huile constant, garantissant les meilleures performances.

Réservoir d'huile nouveau multimarque

Boîtier de réservoir d'huile nouveau conçu pour s'adapter facilement à différentes tailles et multimarques.

Vidange de l'huile usagée par air comprimé

Propre, Facile, Rapide: aucune pompe nécessaire, aucun entretien ou réparation. Grâce à des opérations de vidange hautement professionnelles, nous avons éliminé tout besoin de retirer le réservoir d'huile usagée, ce qui le rend plus propre, plus rapide et plus facile.

Troisième balance pour l'additif

Précision maximale par rapport aux autres fabricants. L'utilisation d'une balance évite le risque que la pompe aspire de l'air lors de l'injection d'additif et supprime le besoin constant de purger la pompe.

Connecteurs de haute qualité

Anti-claboussures, facile à manipuler

Software: Automatique et intuitif

Logiciel de surveillance continue : pendant tout le processus de remplacement de l'huile et de remplacement du bac et/ou du filtre, le flux de travail du logiciel ne nécessite jamais de faire tourner le moteur dans les moments critiques. La navigation est intuitive. L'utilisateur est parfaitement guidé. Les paramètres les plus appropriés sont recommandés mais pas obligatoires et l'utilisateur est toujours libre de définir les paramètres de service préférés.



UNIQUE

Notre station se distingue comme le choix ultime sur le marché, en comprenant des flux de travail automatiques, des procédures guidées par logiciel et une banque de données complète. Notre engagement à la robustesse et à la résistance garantit un entretien minimal, ce qui rend notre station vraiment exceptionnelle.

FACILE

Avec ses commandes automatiques et intuitives, il propose les paramètres de travail les plus appropriés, soigneusement étudiés par des spécialistes experts. Les utilisateurs sont guidés de manière transparente dans tous les paramètres, garantissant une expérience efficace et sans effort.

COMPLET

La base de données contient 20 310 véhicules, soit plus de 90 % de tous les modèles produits à partir de 2000. Avec des adaptateurs immédiatement disponibles, ainsi que ceux pouvant être obtenus sur demande, nous assurons une couverture complète pour toutes les connexions.



ATF MOOVETECH - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Nom - Descriptif	ATF MOOVETECH
Certifications	CE
Affichage	Écran tactile 7"
Application smartphone	Connectez-vous via Wi-Fi pour accéder au statut
Mise à jour logicielle	Clé USB
Type de service	Automatique
Détection de la direction du flux	Automatique
Contamination croisée	Complètement évitée
Auto-amorçage	Oui, avant chaque changement de type d'huile, rincer la tuyauterie avec de l'huile neuve
Vannes pour changement d'huile	Automatique
Vanne de vidange d'huile usée	Manuelle
Réservoir d'huile usagée	Réceptacle fixe, 25 litres
Réservoir d'huile neuve	Bidon en plastique amovible, 20 litres
Résolution d'échelle (huile neuve et usagée)	Capteur de charge, 5 gr
Réservoir d'additif de nettoyage d'huile	2 litres
Résolution d'échelle (additif de nettoyage d'huile)	Capteur de charge, 5 gr
Injection d'additif de nettoyage d'huile	Automatique
Bol de récupération d'huile de carter	Avec système SMART DRIP
Filtration d'huile	2x filtres ultra-fins
Pompe	Pompe à haut débit (jusqu'à 9 l/min)
Vidange du réservoir d'huile usagée	Avec air comprimé, vidange aisée
Tuyaux de service	2x 3 mètres
Tuyau de vidange d'huile usagée	1,5 mètres
Remplissage	A partir de bidon ou de bouteille d'un litre
Indicateur de la qualité de l'huile	Par des tubes transparents éclairés
Impression thermique	Standard
Base de données	Inclus, photos et schémas de la position des connexions
Langue	27 langues
Connexion Wi-Fi	Standard
Dimensions	72 x 73 x 108 cm, 80 kg
Dimensions avec emballage	76 x 70 x 137 cm, 95 kg
Source de courant	220-240Vac, 50/60 Hz
Câble d'alimentation	Standard
Plage de températures ambiantes de fonctionnement	5 - 55 °C / 10-95 % d'humidité

Focus sur les fonctions de la station

ATF MOOVETECH

NETTOYAGE DE LA TRANSMISSION AUTOMATIQUE

Pendant le cycle de nettoyage, l'ATF MOOVETECH injecte un additif spécial dans le circuit pour nettoyer doucement les dépôts et les résidus de manière chimiquement contrôlée. Les lubrifiants ATF nouvellement développés sont des produits fortement additivés pour s'adapter à la variation des températures ou des charges. Malgré cela, le simple remplacement de l'huile n'empêche pas avec le temps la formation de dépôts nocifs.

REMPACEMENT DE L'HUILE

La station ATF MOOVETECH gère le remplacement de l'huile complètement automatiquement. En démarrant le moteur de la voiture avec l'ATF MOOVETECH connecté à la boîte de vitesses, les deux filtres ultrafins installés nettoieront l'huile en circulation à l'entrée de la station, éliminant ainsi les particules métalliques et solides de toute nature.

CRÉFÉRENCES DES ARTICLES

Y1ATF0000000	ATF MOOVETECH
KIT.ATF	KIT DE BASE D'ADAPTATEURS ATF
LEVELKIT-ATF	KIT CONNECTEURS DE NIVEAU D'HUILE
DB.ATF	MISE À JOUR DE LA BASE DE DONNÉES LOCALE
DB.ATF-LICENSE	LOCAL DATABASE UPDATE + WEB LICENSE
CNT0031	NOUVEAU BIDON 20 litres
FLT.ATF.1000	2 x FILTRE



Pourquoi est-il important de faire un service ATF ?

La production de véhicules à transmission automatique est en forte croissance et l'entretien des boîtes de vitesses évoluent. Les fabricants recommandaient « aucun entretien » dans le passé et les transmissions automatiques étaient considérées comme « à vie ». Aujourd'hui, un entretien avec nettoyage régulier et changement d'huile est nécessaire pour augmenter les performances et la durée de vie de BVA.






Quel est l'avantage d'effectuer le service ATF ?






L'entretien de la transmission automatique est recommandé pour améliorer l'efficacité de la transmission, prévenir et éviter les réparations, réduire la consommation d'énergie du véhicule, maintenir les émissions à un faible niveau et offrir une expérience de conduite satisfaisante, bonne et durable.

Quel est l'avantage du service ATF pour l'atelier ?

Le service ATF devient essentiel pour tout atelier professionnel à service complet. Les demandes croissantes de service ATF représentent une opportunité commerciale importante pour l'atelier. Toute prestation ATF est liée à l'utilisation de consommables (huile, nettoyant, additifs) et génère un chiffre d'affaires supplémentaire avec des revenus élevés. Le ROI (retour sur investissement) est rapide.

ADAPTATEURS

	RAC8201	A1 - 5 SPEED ZF - JAGUAR, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI & SSANGYONG
	RAC8202	A2 - MULTIPLE ZF - JAGUAR, MERCEDES-BENZ, SSANGYONG
	RAC8203	A3 - AISIN - JEEP, FIAT, ALFA ROMEO, OPEL, CITROEN
	RAC8204	A4 - DSG AUDI, VOLKSWAGEN, SKODA
	RAC8205	A5 - MULTIPLE - AUDI, VOLKSWAGEN, JEEP
	RAC8206	A6 - MULTIPLE - AUDI, PORSCHE, OPEL, SUBARU, MAZDA, CITROEN, RENAULT, ALFA ROMEO & LANCIA
	RAC8207	A7 - MULTIPLE - AUDI
	RAC8208	A8 - AUDI, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI
	RAC8209	A9 - ZF - MERCEDES-BENZ, BMW, RENAULT, SAAB, FORD, RANGE-ROVER, JAGUAR
	RAC8210	A10 - VOLVO
	RAC8211	A11 - GM
	RAC8212	A12 - JEEP, DODGE, OPEL, GM 4 SPEED
	RAC8213	A13 - JEEP 5 SPEED
	RAC8214	A14 - SET OF 4 UNIVERSAL RUBBER EXTENSIONS (8,10,13,15mm)
	RAC8215	A15 - BMW, VOLVO, AUDI, MERCEDES-BENZ, RENAULT, SAAB, FORD & JLR
	RAC8216	A16 - JAGUAR, FORD, MAZDA & MULTIPLE LAND ROVERS
	RAC8217	A17 - AUTOMATIC GEARBOX OIL CONNECTOR FOR FILLING FROM THE BOTTOM
	RAC8218	A18 - STEPPED RUBBER HOSE CONNECTIONS Inc HYUNDAI, KIA, TOYOTA, LEXUS, MITSUBISHI, ISUZU & LAND ROVER
18 Adaptateurs inclus dans le kit de base KIT.ATF		

	RAC8219	A19 - VOLVO - THERMOSTAT BYPASS
	RAC8220	A20 - FIAT, JEEP, LAND-ROVER
	RAC8221	A21 - TOYOTA, SUZUKI, MAZDA
	RAC8222	A22 - AISIN - BMW, MINI, VOLVO
	RAC8223	A23 - POWERSHIFT - FORD, RENAULT, PEUGEOT, VOLVO

ADAPTATEURS

	RAC8224	A24 - ZF8HP - AUDI, BMW, JAGUAR, LAND-ROVER, ALFA ROMEO, JEEP, IVECO
	RAC8225	A25 - CITROEN, PEUGEOT
	RAC8226	A26 - CITROEN, PEUGEOT, VOLKSWAGEN, FIAT DUCATO
	RAC8227	A27 - DIPSTICK - FORD, JEEP, DODGE
	RAC8228	A28 - GM & OPEL
	RAC8229	A29 - AISIN & ZF - AUDI, VOLKSWAGEN, PORSCHE, LEXUS, MITSUBISHI
	RAC8230	A30 - MERCEDES-BENZ GLK, JEEP, MITSUBISHI, GM, SUZUKI, TOYOTA
	RAC8231	A31 - JEEP, FIAT, CHRYSLER, MERCEDES-BENZ, SUBARU
	RAC8232	A32 - 5 SPEED ZF - MERCEDES-BENZ CLK, C, AMG
	RAC8233	A33 - BMW, Jaguar
	RAC8234	A34 - GM, FIAT, FORD, JEEP, CHRYSLER VOYAGER, SAAB, MERCEDES ML
	RAC8235	A35 - 4 SPEED - FIAT, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT
	RAC8236	A36 - 4 SPEED - MITSUBISHI PAJERO & SHOGUN
	RAC8237	A37 - RENAULT, MITSUBISHI, NISSAN
	RAC8238	A38 - MERCEDES-BENZ, RENAULT - DSG
	RAC8239	A39 - AISIN - PEUGEOT, CITROEN
	RAC8240	A40 - BMW X1
	RAC8241	A41 - AISIN - PEUGEOT
	RAC8242	A42 - 6 SPEED - MAZDA
	RAC8243	A43 - AISIN - FIAT, CITROEN, PEUGEOT
	RAC8244	A44 - PEUGEOT, BMW, MINI
	RAC8245	A45 - AISIN - PEUGEOT, VOLVO
	RAC8247	A47 - FITTING EAT8 Peugeot, Citroen
	RAC8248	A48 - AISIN 8 SPEED - GA8F22AW BMW
	RAC8249	A49 - AISIN 8 SPEED - GA8F22AW Volvo

ADAPTATEURS

	RAC8250	A50 - BMW 8 speed (D18 mm) (ZF) - 'X' Range Vehicles
	RAC8251	A51 - VOLKSWAGEN, AUDI, MITSUBISHI (ZF)
	RAC8252	A52 - AUDI (Q7/A8), BMW (ZF / CVT)
	RAC8253	A53 - QUICK COUPLER 90° (2 pcs) - UNIVERSAL
	RAC8254	A54 - VOLVO (AISIN)
	RAC8255	A55 - MERCEDES, JEEP, FIAT (ZF 9 Gtronic)
	RAC8256	A56 - AUDI (CVT)
	RAC8257	A57 - AUDI A8 (ZF)
	RAC8258	A58 - AUDI (DSG 7-Speed)
	RAC8259	A59 - LAND ROVER, VOLVO (ZF)
	RAC8260	A60 - BMW 8 SPEED ZF8HP
	RAC8261	A61 - 722.6 Mercedes
	RAC8262	A62 - General use hoses for DTM Stardiesel connections
	RAC8263	A63 - General use hoses for DTM Stardiesel connections
	RAC8264	A64 - AUDI, OAW Type Transmissions
	RAC8265	A65 - BMW X1/X2, MINI, PEUGEOT 508 (AISIN)
	RAC8266	A66 - RENAULT
	RAC8267	A67 - Oil Level Dipstick for MERCEDES BENZ, CHRYSLER
	RAC8268	A68 - JEEP FREEMONT
	RAC8269	A69 - RENAULT LAGUNA III, ESPACE IV
	RAC8270	A70 - NISSAN JUKE (2011 - 2014)
	RAC8271	A71 - NISSAN JUKE (2014 - 2019)
	RAC8272	A72 - AUDI, PORSCHE, VOLKSWAGEN (7-Speed)
	RAC8273	A73 - TOYOTA COROLLA K311-K313
	RAC8274	A74 - VOLVO
	RAC8275	A75 - NISSAN RENAULT
	RAC8276	A76 - BMW X2, MINI, LAND ROVER (GEARBOX GA8G45W)
	RAC8277	A77 - MINI, SUZUKI (90 mm) - VW, CITROEN, MINI, RENAULT, LANCIA (110 mm) - PEUGEOT & CITROEN (130 mm)

CONNECTEURS DE NIVEAU D'HUILE

	RAC9201	ATF-101 ADAPTATEUR POUR FORD 1/8-27 NPT
	RAC9202	ATF-102 ADAPTATEUR POUR HONDA NISSAN
	RAC9203	ATF-103 ADAPTATEUR POUR AUDI SKODA
	RAC9204	ATF-104 ADAPTATEUR POUR AUDI PORSCHE
	RAC9205	ATF-105 ADAPTATEUR POUR AUDI MINI COOPER M10X1,0
	RAC9206	ATF-106 ADAPTATEUR POUR AUDI DSG M24X1,5
	RAC9207	ATF-107 ADAPTATEUR POUR AUDI CVT M22X1,5
	RAC9208	ATF-108 ADAPTATEUR POUR SKODA M18X1,5
	RAC9209	ATF-109 ADAPTATEUR POUR MERCEDES M12X1,5
	RAC9210	ATF-110 ADAPTATEUR POUR AUDI SKODA M30X1,5
	RAC9211	ATF-111 UNIVERSAL FLEXIBLE 300mm
	RAC9212	ATF-112 ADAPTATEUR 5/16 -24 UNF
	RAC9213	ATF-113 ADAPTATEUR POUR TOYOTA LEXUS M18X1,5
	RAC9214	ATF-114 ADAPTATEUR POUR NISSAN INFINITY M18X1,0
	RAC9215	ATF-115 ADAPTATEUR POUR VW PASSAT
	RAC9216	ATF-116 ADAPTATEUR POUR NISSAN JUKE M12X1,25
	RAC9217	ATF-117 ADAPTATEUR POUR MINI COOPER MITSUBISHI M14X1,5
	RAC9218	ATF-118 ADAPTATEUR POUR NISSAN M10X1,75
	RAC9219	ATF-119 ADAPTATEUR POUR GM M12X1,75
	RAC9220	ATF-120 ADAPTATEUR POUR BENZ 725-9G
	RAC9221	ATF-121 ADAPTATEUR POUR AUDI VW DSG

De A101 à A120 inclus dans le LEVELKIT-ATF

Nous vous invitons à visiter la présentation en ligne d'ATF MOOVETECH pour retrouver la gamme constamment mise à jour comme les derniers adaptateurs ou connecteurs.

Rendez-vous sur www.ecotechnics.com sur la page ATF MOOVETECH ou scannez le QR code suivant.



Snap-on Climate Solutions S.r.l.
a socio unico

Siège social
Via Provinciale Carpi, 33
42015 Correggio (RE)

Siège opérationnel
Via L. Longo, 21/23
50019 Sesto Fiorentino – Firenze – Italy

Contact
Tel. +39 055 4207372
Fax +39 055 4217972
Sestoflorentino.info@snapon.com
www.ecotechnics.com



SIMPLY EFFICIENT

Les informations concernant les dimensions, les données, les modèles et les couleurs ne sont pas contractuelles. Snap-On Climate Solutions srl se réserve le droit d'apporter toute modification jugée nécessaire. Les produits ne sont couverts par aucune autre garantie expresse ou implicite. Les images affichées peuvent contenir des accessoires avec des spécifications plus élevées et non incluses dans le prix. Se référer aux conditions générales.

www.ecotechnics.com

