

ECK LAND

Der mobile Begleiter für Unterwegs



Ecotechnics' Spezialprodukt für das Kältemittel R134a oder HFO1234yf. ECK Land ist für den mobilen Einsatz konzipiert und kann einfach transportiert werden: kompakte Ausmaße, geringes Gewicht, Handgriffe und praktische Halterungen zur Befestigung während des Transports.

Vollautomatisches Klimaservicegerät für die Rückgewinnung, Recycling und Nachfüllen für R134a oder HFO1234yf

- Kompakte Größe für einen einfachen Transport
- Vollautomatische Maschine
- 6m-Schläuche
- Drucker
- Ölmanagement mit einem wiederbefüllbaren Standardbehälter
- Vollständige Datenbank einschliesslich PKW, LKW und landwirtschaftliche Fahrzeuge
- Trolley mit 4 Lenkrollen als Sonderausstattung zur Verwendung in der Werkstatt erhältlich



K5V2A000000A	ECK LAND
K5V2A000000H	ECK LAND HFO

OEM Zulassungen:
JCB, Claas (France)

Ecotechnics' Spezialprodukt für das Kältemittel R134a oder HFO1234yf. ECK Land ist für den mobilen Einsatz konzipiert und kann einfach transportiert werden: kompakte Ausmaße, geringes Gewicht, Handgriffe und praktische Halterungen zur Befestigung während des Transports.

Kältemittel	R134a oder HFO1234yf
Display	LCD alfanumerisch mm 98 x 39
Serviceventile	Manuell
Thermodrucker	Standard
Hermetische wiederbefüllbare Behälter für Öl und Kontrastmittel	Nicht verfügbar
Hermetischer Einwegbehälter für Öl und Kontrastmittel	Nicht verfügbar
Standardbehälter wiederbefüllbar für Öl und Kontrastmittel	Standard 1
Schläuche	6 Meter
Data Base Car-Truck-Agri	Standard
Kältemittelkonfiguration	Nicht verfügbar
Hybridfunktion / elektr. Kompressoren	Nicht verfügbar
Formiergas / Stickstoffdrucktest	Nicht verfügbar
Gas-Identifikation / Gas Analyse	Nicht verfügbar
Konnektivität WIFI	Nicht verfügbar
Spülkit	Nicht verfügbar
Vakuumleckprüfung	Nicht verfügbar
Ablass nicht kondensierbarer Gase	Manuell
Spannung	220-240V 50/60 Hz
Vakuumpumpe	51 l/min, Vakuumgrad 0,2 mbar
Kompressor	1/3 HP
Absauggeschwindigkeit	300 g/min im flüssigen Zustand
Auflösung der Tankwaage	10 gr
Auflösung Ölwaage	5 gr
Arbeitsbereich	11/49 °C
Filter	1 Filter für Feuchtigkeit
Kältemittelflasche	7 Liter wiederbefüllbar
Flaschenheizung	Standard
Abmessungen netto	cm 51 x 42 x 44, 40 kg
Abmessungen / Verpackung	cm 70 x 70 x 80, 50 kg

STANDARD



OPTION



Trolley
GRCAR01.13

K5V2A000000A	ECK LAND
K5V2A000000H	ECK LAND HFO

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

Sichere und angemessene Lösungen für ECK LAND



Starterpaket AEK006-2

Die Topempfehlung für AC-Kompressoröle und Lecksuche mit UV-Licht.



Sichtglas AEK232-2 für HFO1234yf oder Sichtglas AEK232-1 für R134a

- Sichtprüfung des Kältemittels am Fahrzeug bei laufender Klimaanlage
- Sichtprüfung des Kältemittels beim Befüllen von AC-Stationen
- Verwendung als Schutzfilter für AC-Stationen bei unsicheren Fzg-AC-Systemen.



HD Swift Schnellkupplung AEK231-2 für HFO1234yf oder AEK231-1 für R134a

HD-Verlängerungskupplungen für z.B. BMW, Ford und Volvo, die Problemlösung bei erschwertem Zugang zu den HD-Serviceanschlüssen.



Manueller Injektor AEK207A für R134a AEK207B für HFO1234yf

Kompressoröl- oder Kontrastmittel manuell bei laufendem AC-System über den ND-Anschluss einfüllen.



Trolley GRCAR01.13

Trolley mit 4 Lenkrollen als Sonderausstattung zur Verwendung in der Werkstatt erhältlich.
Lieferung als Bausatz zur Montage.



Die gezielteste Auswahl an Ölen und Kontrastmitteln

Mit nur 3 Normen werden über 95 % des Marktbedarfs abgedeckt.

- Problemlöser für den Anwender
- Einfach alle für HFO und R134a, mechanischer und elektrischer Kompressor
- Auf Wunsch in Flaschen oder hermetischen Kartuschen
- Effizient reduziert auf die gängigsten Normen PAG oder POE und Viskosität
- Verkaufseinheit = 6

AEK275	Flasche Öl, PAG100, 250 ml für HFO1234yf und R134a, mechanischer und elektrischer Kompressor
AEK276	Flasche Öl, PAG46, 250 ml für HFO1234yf und R134a, mechanischer und elektrischer Kompressor
AEK287	Flasche Öl, POE80, 250 ml für HFO1234yf und R134a, mechanischer und elektrischer Kompressor
AEK386	Flasche Öl + Kontrastmittel, POE85, 250 ml für HFO1234yf und R134a, mech. und elektr. Kompressor
AEK290	Flasche Kontrastmittel, 250 ml für HFO1234yf und R134a, mechanischer und elektrischer Kompressor

Verbrauchsmaterial

STM0012-KIT	Papierrolle Thermodrucker, 10 Stck
KIT016	Wartungskit, 1 Flasche 500 ml Vakuumpumpenöl PMP3335 + 1 Filter FLT5005
FLT5005	Trockenfilter
PMP3335	Vakuumpumpenöl 500 ml ISO46

Lösung zur Schlauchverlängerung

Das Gerät ist standardmäßig mit 6 m Serviceschläuchen ausgestattet. Sollten längere Schläuche notwendig oder gewünscht sein, kann der bestehende Schlauch durch den Adapter RAC5805 mit einem zusätzlichen 3 m Serviceschlauch verbunden werden.



RAC5805	Doppelfitting AG1/4" AG1/4" SAE
TUB1142	Serviceschlauch, 3m rot, IG1/4" - IG1/4" SAE
TUB1143	Serviceschlauch, 3m blau, IG1/4" - IG1/4" SAE